

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

SikaProof® ExTape-150

CINTA AUTOADHESIVA DE CAUCHO-BUTILO PARA JUNTAS EXTERNAS O TRANSVERSALES DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKAPROOF A

DESCRIPCIÓN	SikaProof ExTape-150 es una cinta autoadhesiva de caucho-butilo cubierta por una película protectora blanca
USOS	SikaProof EXTape-150 se utiliza para adherir y sellar las juntas y traslapos de la membrana SikaProof A , así como para elaborar los detalles y conexiones donde se requiere (Pasantes, traslapos transversales)
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil y rápido de instalar • Alta adherencia del adhesivo de caucho butilo
DATOS DE PRODUCTO	<p>Color: Cinta blanca protectora sobre el caucho butilo negro.</p> <p>Empaque: Rollos / Ancho 150 mm / Largo 20 m / Espesor 1.00mm</p> <p>Condiciones de Almacenamiento / Vida Util 12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original cerrado y sin daños, en posición horizontal en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 30°C. Debe ser protegido de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material durante el transporte o almacenamiento.</p>
DATOS TECNICOS	<p>Compatibilidad No adecuado para uso en contacto directo con PVC, asfalto, bitumen caliente, preservantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier otro agente desmoldante.</p> <p>Información del Sistema Componentes del Sistema SikaProof EXTape-150 y SikaProof Tape-150 son cintas autoadhesivas para el tratamiento de juntas, conexiones y detalles del sistema de impermeabilización SikaProof A. SikaProof A-05, membrana en rollos de 1.0 m y 2.0 m de ancho. SikaProof A-08, membrana en rollos de 1.0 y 2.0 m de ancho SikaProof A-12, membrana en rollos de 1.0 y 2.0 m de ancho. SikaProof Tape-150, cinta autoadhesiva interna de caucho butilo de 150 mm de ancho SikaProof EXTape -150, cinta autoadhesiva externa para juntas de caucho butilo de 150 mm de ancho.</p>
MODO DE EMPLEO	<p>Detalles de Aplicación Calidad del Sustrato La Superficie de contacto es la membrana de color amarillo claro de SikaProof A, el sustrato debe estar seco, limpio y libre de cualquier material que pueda evitar la adherencia entre la cinta y la membrana.</p>

Condiciones de aplicación/Limites

Temperatura del Substrato +5°C min. / + 35°C máx.

Temperatura del Aire Ambiente +5°C min. / + 35°C máx.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Método de Aplicación

SikaProof ExTape-150 es una cinta autoadhesiva que se aplica en frío para el tratamiento de juntas y traslajos así como para el tratamiento de detalles y conexiones del sistema de impermeabilización **SikaProof A**.

SikaProof ExTape-150 se usa en conjunto con el **SikaProof Tape-150** para el tratamiento fácil, seguro y rápido de juntas conexiones y traslajos. Solo se requiere de un rodillo para presionar las cintas firmemente sobre la membrana amarilla.

Para mayor información detallada del procedimiento de instalación, referirse por favor al Método de Instalación **SikaProof A**.

Notas sobre Aplicación/ Limitaciones

Las membranas **SikaProof A** solo podrán instalarse por contratistas entrenados y aprobados por SIKA.

SikaProof ExTape-150 no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente a rayos UV y a intemperismo.

La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa final es de 3 meses.

No instalar **SikaProof ExTape-150** durante lluvia continua o prolongada.



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Código: CO-SC 033-1



ISO 14001
Código: CO-SA 008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto

SikaProof ExTape-150

Versión: 01/2015