



HOJA TECNICA DE PRODUCTO

SikaProof® FixTape-50

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA BASE CAUCHO-BUTILO PARA REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN	SikaProof Fix Tape-50 es una cinta adhesiva en sus dos caras que consiste en un adhesivo base caucho-butilo cubierto por una película protectora que se despega a medida que se adhiere a la junta.				
USOS	SikaProof Fix Tape-50 es usado para reparación y arreglos temporales a fin de ejecutar los detalles del sistema de impermeabilización mediante membrana SikaProof A .				
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil y rápido de instalar • Alta adherencia del adhesivo base caucho butilo • Alta durabilidad 				
DATOS DEL PRODUCTO	<p>Color Película blanca protectora del adhesivo negro de caucho-butilo.</p> <p>Envases Rollos: Ancho 50 mm / Largo 20 m / Espesor 1.50mm</p> <p>Condiciones de Almacenamiento / Vida Útil 12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original cerrado y sin daños, en posición horizontal en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 30°C. Debe ser protegido de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material durante el transporte o almacenamiento.</p>				
DATOS TECNICOS	<p>Compatibilidad No adecuado para uso en contacto directo con PVC, asfalto, bitumen caliente, preservantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier otro agente desmoldante.</p> <p>Información del Sistema Accesorio SikaProof FixTape-50 es un producto accesorio para el sistema de impermeabilización mediante membrana SikaProof A.</p> <p>Calidad del sustrato La superficie de contacto es la capa de membrana amarilla del sistema SikaProof A. Deberá estar seca, limpia y libre de cualquier material que pueda impedir la adhesión.</p> <p>Condiciones de Aplicación</p> <table> <tr> <td>Temperatura del Sustrato</td> <td>+5°C min. / + 35°C máx.</td> </tr> <tr> <td>Temperatura del Aire Ambiente</td> <td>+5°C min. / + 35 °C máx.</td> </tr> </table>	Temperatura del Sustrato	+5°C min. / + 35°C máx.	Temperatura del Aire Ambiente	+5°C min. / + 35 °C máx.
Temperatura del Sustrato	+5°C min. / + 35°C máx.				
Temperatura del Aire Ambiente	+5°C min. / + 35 °C máx.				

Método de Aplicación

SikaProof FixTape-50 es una cinta de doble cara adhesiva de aplicación en frío para adherir juntas y traslapes y para reparación, arreglo y ejecución de detalles del sistema **SikaProof A**.

Se requiere solamente un rodillo para presionar la cinta firmemente sobre la superficie. (i.e. rodillo de silicona Leister)

Para mayor información detallada respecto del método de instalación, referirse por favor a la ficha técnica del sistema **SikaProof A** y al Método de Instalación.

Notas sobre Aplicación/ Limitaciones

Las membranas **SikaProof A** solo podrán instalarse por contratistas entrenados y aprobados por Sika.

SikaProof A FixTape-50 no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente a rayos UV y a intemperismo.

La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa final es de 3 meses.

No instalar **SikaProof FixTape-50** durante lluvia continua o prolongada.



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Codigo: CO-SC-033-1



ISO 14001
Codigo: CO-SA-008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

Hoja Técnica de Producto

SikaProof Fix Tape-50
Versión: 01/2015

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.