

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

SikaProof® Metal Sheet

BANDA METÁLICA 100% ADHERIDA PARA SELLADO DE DETALLES
(CABEZA DE PILOTES)

DESCRIPCION	SikaProof Metal Sheet es una banda metálica doble faz laminada con SikaProof Tape-150 para un desempeño 100% adherido				
USOS	SikaProof Metal Sheet es usado para sellado de detalles, tales como las penetraciones de las cabezas de pilotes.				
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil y rápido de instalar • Alta adherencia del adhesivo de caucho butilo • Cinta protectora del adhesivo dividida con pestaña para despegarla 				
DATOS DEL PRODUCTO	<p>Apariencia/Color Cinta blanca protectora sobre un film doble faz verde claro sobre una banda metálica.</p> <p>Envases Rollos: Ancho 150 mm / Largo 25 m / Espesor 1.10mm</p> <p>Condiciones de Almacenamiento / Vida Util 12 meses desde la fecha de producción si se almacena en su envase original cerrado y sin daños, en posición horizontal en condiciones secas y a temperaturas entre 5°C y 30°C. Debe ser protegido de la acción directa de los rayos del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos unos encima de otros o bajo pallets de cualquier otro material durante el transporte o almacenamiento.</p>				
DATOS TECNICOS	<p>Compatibilidad No adecuado para uso en contacto directo con PVC, asfalto, bitumen caliente, preservantes de madera con sustancias que contengan aceites, solventes o cualquier otro agente desmoldante.</p> <p>Información del Sistema Accesorio: SikaProof Metal Sheet es un producto accesorio para el sistema de impermeabilización mediante membrana SikaProof A.</p> <p>Condiciones de Aplicación</p> <table> <tr> <td>Temperatura del Substrato</td> <td>+5°C min. / + 35°C máx.</td> </tr> <tr> <td>Temperatura del Aire Ambiente</td> <td>+5°C min. / + 35°C máx.</td> </tr> </table>	Temperatura del Substrato	+5°C min. / + 35°C máx.	Temperatura del Aire Ambiente	+5°C min. / + 35°C máx.
Temperatura del Substrato	+5°C min. / + 35°C máx.				
Temperatura del Aire Ambiente	+5°C min. / + 35°C máx.				
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN	<p>Método de Aplicación SikaProof MetalSheet se fija sobre la membrana SikaProof A con el SikaProof FixTape-50. Para mayor información detallada respecto del método de instalación, referirse por favor a la ficha técnica del sistema SikaProof A y al Método de Instalación.</p> <p>Notas sobre Aplicación/ Limitaciones Las membranas SikaProof A solo podrán instalarse por contratistas entrenados y aprobados por SIKA.</p>				

SikaProof MetalSheet no es resistente en forma permanente a los rayos UV, por lo tanto no puede instalarse en estructuras o áreas expuestas en forma permanente a rayos UV y a intemperismo.

La máxima exposición a rayos UV durante el proceso de instalación o en la etapa final es de 3 meses.

No instalar **SikaProof MetalSheet** durante lluvia continua o prolongada.



Responsabilidad Integral



Icontec
Código: CO-SC 033-1



Icontec
Código: CO-SA 008-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5

Autopista Norte, Tocancipá

Conmutador: 878 6333

Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Hoja Técnica de Producto

SikaProof Metal Sheet

Versión: 01/2015