# HOJA TECNICA DE PRODUCTO
# Separol Polvo

## DESMOLDANTE Y COLOR SECUNDARIO DEL SISTEMA DE PISOS DE CONCRETO ESTAMPADOS

**DESCRIPCION**

**Separol Polvo** es un polvo higroscópico, de colores claro o gris, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al sistema **Sika Decor**.

**USOS**

Antiadherente de moldes de estampado
Color secundario del sistema **Sika Decor**

**VENTAJAS**

- Fácil de usar
- Disponible en dos colores

**MODO DE EMPLEO**

Después de colocar y compactar el endurecedor **Sikapiso Decor**, esparza el **Separol Polvo** homogéneamente sobre toda la superficie manualmente. Inmediatamente empiece el proceso de estampado del piso.
El exceso de producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya endurecido (aprox. 24 horas después de colocado).

**DATOS TÉCNICOS**

Color: Claro, gris
Consumo: Aprox. 0.3 kg/$m^2$

**PRECAUCIONES**

**Separol Polvo** es un polvo que por su consistencia requiere la protección normal durante la aplicación, utilizar gafas, máscara y guantes de caucho, etc.
Consulte la hoja de seguridad del producto para instrucciones especificas.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua. Para contacto con los ojos, lave con agua, chorro continuo por al menos 15 minutos y consulte la médico.

**PRESENTACIÓN**

Bolsa de 25 kg

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

**CODIGOS R/S**

S: 26
R: No aplica

Responsabilidad Integral

ISO 9001 icontec Código: CO-SC 033-1

ISO 14001 icontec Código: CO-SA 006-1

**Sika Colombia S.A.**
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

**NOTA**

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

**Hoja Técnica de Producto**
Separol Polvo
Versión: 01/2015