



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Ecológico

DESMOLDANTE PARA FÁCIL DESENCOFRE DEL CONCRETO, PROTECCIÓN DE FORMALETAS Y ACABADO ESTÉTICO.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Ecológico es un agente desmoldante, formulado a partir de materias primas vegetales, que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaleta. No mancha el concreto. Libre de solventes y amigable con el medio ambiente.

USOS

Sika® Separol® Ecológico se usa para evitar la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal, plástica o de madera.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Producto biodegradable.
- Alto rendimiento del producto.
- Permite obtener un perfecto acabado de la superficie de concreto reduciendo las burbujas frecuentes sobre la superficie.
- Ideal para concretos arquitectónicos ya que no macha el concreto.
- Fácil de retirar mediante lavado.
- Facilita la tarea de acabados.
- Fácil de usar y no presenta olor fuerte durante la aplicación.
- Aumenta la vida útil de la formaleta.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Garrafa de 20 kg y tambor de 200 kg
Apariencia / Color	Líquido fluido de color blanco, olor característico.
Vida en el recipiente	Un (1) año desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en un sitio fresco y bajo techo a temperaturas entre 4°C y 32°C y en su envase original bien cerrado. Para su transporte tómanse las precauciones normales con productos químicos.
Densidad	1,0 kg/l ± 0,03 kg/l
Consumo	Aproximadamente de 20 a 30 g/m ² de Sika® Separol® Ecológico puro

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie:

Las formaletas de madera deben estar limpias, las metálicas deberán además estar secas.

Preparación del producto:

El producto viene listo para usar, solo agite **Sika® Separol® Ecológico** en su empaque original antes de su uso, para garantizar la homogeneidad de la solución.

Sobre formaletas metálicas o de madera usarlo puro (no diluirlo).

APLICACIÓN

Sika® Separol® Ecológico se aplica con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie de la formaleta. Luego de aplicado el producto, las formaletas podrán ser llenadas con concreto luego de 1 hora aproximadamente.

LIMITACIONES

En el caso que un concreto cuyo encofrado haya sido tratado con **Sika® Separol® Ecológico**, vaya a ser pintado o con aplicación de otro tipo de acabado, se debe hacer un lavado vigoroso de la superficie mediante cepillos de cerdas duras y agua, en cuanto la estructura se haya desencofrado.

Sika® Separol® Ecológico es un aceite emulsionado por consiguiente, deben protegerse las formaletas de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



ISO 9001
Icontec
Código: CO-BC 033-1



ISO 14001
Icontec
Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto

Sika® Separol® Ecológico

Diciembre 2017, Versión 01.01

021405021000000156

SikaSeparolEcolgico-es-CO-(12-2017)-1-1.pdf



CONSTRUYENDO CONFIANZA